

ROHRSCHELLE MIT SCHALLDÄMM- EINLAGE, VERZINKT

RSG-D1

(ZWEITEILIGE SCHELLE FÜR LÜFTUNGSROHRE MIT AUF-
GESCHWEISSTEM ANSCHLUSSGEWINDE M8 BIS DN400)

AUSFÜHRUNGEN

Verzinkt

V2A Faktor 4

| <i>D1</i> | |
|-------------|---------------|
| <i>(mm)</i> | <i>€/Stck</i> |
| 80 | 2,28 |
| 100 | 2,55 |
| 125 | 2,75 |
| 140 | 2,85 |
| 150 | 3,12 |
| 160 | 3,32 |
| 180 | 3,49 |
| 200 | 3,69 |
| 224 | 3,96 |
| 250 | 4,12 |
| 280 | 4,49 |
| 300 | 4,79 |
| 315 | 5,03 |
| 355 | 5,40 |
| 400 | 7,07 |
| 450 | 7,74 |
| 500 | 8,34 |
| 560 | 9,08 |
| 600 | 9,45 |
| 630 | 10,02 |
| 710 | 13,47 |
| 800 | 14,98 |
| 900 | 16,49 |
| 1000 | 20,21 |
| 1120 | 21,89 |
| 1250 | 25,24 |
| 1400 | 28,81 |
| 1500 | 32,35 |
| 1600 | 35,89 |

