

## DEFLEKTORHAUBE STANDARD RUND DEN-R-W-D1-A-O

<b>W / WERKSTOFF</b>	<b>VZ / ALU / V2A / V4A</b>
<b>D1 / DURCHMESSER IN MM</b>	<b>frei wählbar</b>
<b>A / ANSCHLUSS</b>	<b>Steckverbinder und Anschlagsicke / U - Lippendichtung aus EPDM / FFB - Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS - Bord und Spannring</b>
<b>O / OPTIONAL</b>	<b>SW - Geschweißte Ausführung / VSG - Vogelschutzgitter / KÖ - Kranösen / P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl</b>

Deflektorhaube, rund, Standard Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus ..., D1 ... mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Ablaufstutzen, Anschluss ...

D1 MM	D2 MM	H MM	S MM	V 6 M/S M <sup>3</sup> /H	KG	
100	50,67	220	160	70	1,5	168
125	50,67	225	160	70	1,7	265
140	58,59	270	160	70	1,8	330
150	58,59	300	174	70	1,8	380
160	58,59	320	184	70	2,0	430
180	73,46	360	214	70	2,5	550
200	73,46	400	240	110	3,1	675
224	79,46	450	274	110	3,8	850
250	79,46	500	310	110	4,7	1.050
280	79,46	560	350	110	6,8	1.330
300	79,46	600	374	110	7,8	1.520
315	87,57	630	394	110	8,6	1.680
355	99,23	710	450	160	10,7	2.130
400	116,16	800	450	160	13,6	2.700
450	178,56	900	580	160	19,2	3.400
500	226,32	1000	644	160	23,6	4.200
560	296,11	1120	730	190	29,4	5.300
600	302,41	1200	780	190	35,2	6.100
630	335,88	1260	820	190	47,8	6.700
710	451,80	1420	930	190	61,0	8.550
800	514,44	1600	1050	240	77,3	10.800
900	820,35	1800	1190	240	123,2	13.700
1000	884,51	2000	1320	280	149,3	16.800
1120	1.064,00	2200	1470	280	181,5	21.200
1250	1.317,89	2300	1570	280	201,5	26.500

€/ST

Andere Abmessungen auf Anfrage.

