

DEFLEKTORHAUBE SCHLANK ECKIG DES-E-W-A-B-A-O

W / WERKSTOFF

VZ / ALU / V2A / V4A

A-B / ABMESSUNG IN MM

frei wählbar

A / ANSCHLUSS

P30, P20, P40 - **Profilrahmen mit Eckwinkel** / WF - Winkelflansch fest, ungebohrt/gebohrt

O / OPTIONAL

SW - Geschweißte Ausführung / VSG - Vogelschutzgitter / KÖ - Kranösen /

P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl

Deflektorhaube, eckig, Schlanke Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus ..., A-B ... mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Wasserablauf, Anschluss ...

A-B MM	A1-B1 MM	H MM	S MM	V 6 M/S M³/H	KG	M³/H
300-300	229,30	510-510	580	150	18	1.900
400-400	264,00	750-750	770	150	24	3.450
500-500	330,20	900-900	960	150	32	5.400
600-600	415,98	1100-1100	1160	150	54	7.800
700-700	444,86	1150-1150	1380	150	56	10.500
800-800	575,03	1300-1300	1540	150	81	13.900
900-900	711,00	1500-1500	1730	150	100	17.400
1000-1000	867,50	1600-1600	1930	200	150	21.500
1100-1100	1.070,00	1800-1800	2150	200	180	26.000
1200-1200	1.275,30	1900-1900	2350	200	204	31.000
1300-1300	1.496,00	2000-2000	2470	200	231	36.000
1400-1400	1.749,80	2200-2200	2690	200	272	42.000
1500-1500	1.995,50	2300-2300	2830	200	300	48.000
GETEILTE AUSFÜHRUNG						
1600-1600	2.215,20	2720-2720	3070	200	408	55.000
1700-1700	2.675,50	2920-2920	3230	200	456	62.000
1800-1800	3.125,20	3120-3120	3460	200	504	70.000
1900-1900	3.375,20	3320-3320	3710	200	556	78.000
2000-2000	3.872,80	3520-3520	3950	200	614	86.000

€/ST

Andere Abmessungen auf Anfrage.

