

## DEFLEKTORHAUBE SCHLANK RUND DES-R-W-D1-A-O

**W / WERKSTOFF**

VZ / ALU / V2A / V4A

**D1 / DURCHMESSER IN MM**

frei wählbar

**A / ANSCHLUSS**

Steckverbinder und Anschlagsicke / U - Lippendichtung aus EPDM / FFB - Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS - Bord und Spannring

**O / OPTIONAL**

SW - Geschweißte Ausführung / VSG - Vogelschutzgitter / KÖ - Kranösen /

P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl ...

Deflektorhaube, rund, Schlanke Ausführung, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Fortluft, aus ..., D1 ... mm, windstabil und schlagregensicher, Öffnung oben mit Vogelschutzgitter fest angebracht, innen mit Regenauffangtrichter (Konus) und nach außen geführtem Wasserablauf, Anschluss ...

D1 MM	D2 MM	H MM	QM	S MM	KG	V	
						6 M/S M <sup>3</sup> /H	
100	50,67	180	110	0,18	70	1,5	168
125	50,67	225	105	0,20	70	1,7	265
140	58,59	250	150	0,22	70	1,8	330
150	58,59	260	155	0,24	70	1,8	380
160	58,59	280	165	0,27	70	2,0	430
180	73,46	310	180	0,33	70	2,5	550
200	73,46	340	195	0,39	110	3,1	675
224	79,46	380	215	0,48	110	3,8	850
250	79,46	430	250	0,62	110	4,7	1.050
280	79,46	480	275	0,76	110	6,8	1.330
300	79,46	510	275	0,85	110	7,8	1.520
315	87,57	540	310	0,96	110	8,6	1.680
355	99,23	600	340	1,16	160	10,7	2.130
400	116,16	680	370	1,50	160	13,6	2.700
450	178,56	770	440	1,92	160	19,2	3.400
500	226,32	850	480	2,31	160	23,6	4.200
560	296,11	950	535	2,86	190	29,4	5.300
600	302,41	1020	580	3,44	190	35,2	6.100
630	335,88	1070	605	3,75	190	47,8	6.700
710	451,80	1210	590	4,87	190	61,0	8.550
800	514,44	1360	770	6,06	240	77,3	10.800
900	820,35	1530	865	7,59	240	123,2	13.700
1000	884,51	1700	965	9,34	280	149,3	16.800
1120	1.064,00	1900	1075	11,69	280	181,5	21.200
1250	1.317,89	2120	1195	14,41	280	201,5	26.500

€/ST

Andere Abmessungen auf Anfrage.

