

DÜSE - ZULUFT - RUND DSN-W-G

W / WERKSTOFF
G / GRÖSSE IN MM

VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL nach Wahl + 40 %
frei wählbar

Düse, rund, Zuluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanaleinbau eckig und rund, für Lüftung von großvolumigen Kreisläufen, aus ..., G ... mm, Reichweite bis 30 m, Neigungswinkel manuell regulierbar, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.

	G							
	MM	100	125	160	200	250	315	400
Ø LEITUNG	200	250	315, 500, 630, 800	500, 630, 800	500, 630, 800	500, 630, 800	630, 800	630, 800
D1 MM	162	185	216	216	318	400	483	
D2 MM	98	123	158	158	248	313	398	
D3 MM	50	64	82	82	136	174	230	
E MM	10	10	11	111	16	23	24	
F MM	-2	4	10	10	23	29	47	
L1 MM	78	89	106	106	159	189	223	
VZ	92,57	117,75	149,83	170,53	213,96	268,38	341,05	
ST-P-RAL								€/ST

