

LAMELLENHAUBE RUND LH-R-W-D1-A-O

W / WERKSTOFF	VZ / ALU / V2A / V4A
D1 / DURCHMESSER IN MM	frei wählbar
A / ANSCHLUSS	Steckverbinder und Anschlagsicke / U - Lippendichtung aus EPDM / FFB - Flachflansch DIN 24154, hinter Bord / BS - Bord und Spannring
O / OPTIONAL	KÖ - Kranösen / P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl

Lamellenhaube, rund, gefalzt, punkt-/rollnahtgeschweißt, für Außen-/Fortluft, aus ..., D1 ... mm, eigenstabile Ausführung, umlaufend strömungsgünstige Lamellen, rückseitig hinterlegt mit Vogelschutzgitter, Anschluss ...

D1 MM	D MM	H MM	LAMELLEN ST	V		
				KG	2,5 M/S M³/H	
80	47,50	120	250	4	1,4	110
100	48,26	140	250	4	1,4	173
125	61,94	165	250	4	1,9	230
140	67,64	180	250	4	2,1	324
150	73,72	224	310	4	2,3	405
160	87,40	230	310	4	2,3	461
180	96,90	250	310	4	3,1	535
200	112,48	270	405	5	3,4	691
224	120,46	310	445	5	4,4	835
250	126,54	336	445	5	5,2	1.152
280	136,04	366	445	5	6,1	1.296
300	165,15	386	445	5	8,9	1.440
315	190,38	401	498	6	11,0	1.771
355	232,94	441	548	6	12,8	2.030
400	269,80	486	601	7	13,5	2.621
450	339,72	536	654	8	14,7	3.456
500	388,36	586	654	8	15,5	3.802
560	505,16	646	704	8	26,0	4.860
600	621,68	778	1072	8	30,0	5.616
630	757,73	762	888	8	33,0	7.290
710	1.068,56	842	888	8	51,0	8.010
800	1.262,74	932	1014	9	55,0	10.303
900	1.672,94	1060	1050	9	66,0	12.642
1000	1.729,00	1160	1130	10	81,5	15.600
1120	2.039,84	1320	1380	10	86,8	21.800
1250	2.331,30	1450	1480	11	91,1	26.800
1400	2.622,76	1600	1480	11	101,0	30.000
1600	3.108,40	1800	1680	13	135,0	40.500

€/ST

Andere Abmessungen auf Anfrage.

