

KURZE REDUZIERUNG SYMMETRISCH RUND, VERZINKT USG-VZ-D1-D2-V-O

D1-D2 / DURCHMESSER IN MM

frei wählbar

V / VERBINDUNG

Einsteckende glatt und Anschlagsicke / U - Lippendichtungen aus EPDM / MFA - Muffe /

FFB - Flachflansch hinter Bord / BS - Bord für Spannring / S - Spannring

O / OPTIONAL

P-RAL... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl / L-RAL... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl

Kurze Reduzierung, symmetrisch, rund, gepresst, aus Stahl verzinkt, D1-D2 ... mm, Maße DIN EN 1506, Luftdichtheitsklasse C
DIN EN 12237, Druckbereich von - 750 Pa bis + 2000 Pa, Verbindung ...

D1-D2					D1-D2				
MM	- U	KG	QM		MM	- U	KG	QM	
100-80	3,58	4,62	0,2	0,03	224-150	-	9,42	0,6	0,10
					224-160	-	9,42	0,6	0,10
125-80	3,63	4,62	0,3	0,04	224-180	-	9,42	0,7	0,10
125-100	3,63	4,62	0,3	0,04	224-200	-	8,86	0,7	0,09
150-100	4,29	5,36	0,4	0,05	250-125	6,71	10,31	0,8	0,11
150-125	4,29	5,36	0,4	0,05	250-150	-	10,31	0,8	0,12
					250-160	6,71	9,87	0,8	0,12
160-80	-	5,36	0,4	0,06	250-180	-	0,87	0,9	0,13
160-100	4,29	5,36	0,4	0,06	250-200	6,71	0,87	0,9	0,13
160-125	4,29	5,36	0,5	0,06	250-224	-	0,87	0,9	0,14
160-150	4,29	6,55	0,5	0,06					
180-100	4,62	7,06	0,5	0,07	300-200	-	10,25	1,1	0,15
180-125	4,62	7,06	0,5	0,07	300-250	-	10,25	1,1	0,16
180-150	4,62	7,34	0,5	0,06	315-160	8,31	10,92	1,1	0,14
180-160	4,62	7,34	0,5	0,06	315-200	8,31	10,92	1,1	0,15
					315-250	8,31	10,92	1,1	0,17
200-100	5,49	7,05	0,5	0,07			€ /ST		
200-125	5,49	7,05	0,6	0,07					
200-150	5,49	7,37	0,6	0,07					
200-160	5,49	7,37	0,6	0,07					
200-180	5,49	7,99	0,6	0,07					
		€ /ST							

