

**BEFESTIGUNG****TRAGSCHIENENPROFIL  
FT-VZ-MM**

Tragschienenprofil, aus Stahl verzinkt, gleichförmige Langlochausrichtung.  
VPE = 6 M

MM	€/VPE
30x20x1,75	13,79
30x30x1,75	15,55
30x45x1,7	25,06
41x41x2	30,33

**VERBINDUNGS-TRAGSCHIENENPROFIL  
LPN-VZ-MM**

Verbindungs-Tragschienenprofil, aus Stahl verzinkt, gleichförmige Langlochausrichtung.

MM	L		€/ST
	MM	MM	
30x4	180	5,45	
41x4	200	14,16	

**AUFHÄNGE-KONSOLE  
KP-VZ-MM-L**

Aufhänge-Konsole, aus Stahl verzinkt, T-Förmig, Tragschienenprofil, gleichförmige Langlochausrichtung, Profil 125x55 mm mit Langlöchern mittig verschweißt.

MM	L		€/ST
	MM	MM	
30x30x2	300	4,15	
	420	4,54	
	510	5,12	
	600	5,70	
	690	6,20	
45x30x2	300	4,76	
	420	5,27	
	510	5,85	
	600	6,49	
	690	7,01	
41x41x2	420	11,40	
	510	12,56	
	600	13,60	
	690	14,88	

**VERBINDUNGS-AUFHÄNGE-KONSOLE  
VAK-VZ-MM**

Verbindungs-Aufhänge-Konsole, aus Stahl verzinkt, T-Förmig, Tragschienenprofil, gleichförmige Langlochausrichtung, Profil mit gleichförmiger Langlochausrichtung, Länge 119 mm, versetzt verschweißt.

MM	€/ST
30	3,57
41	6,71

**ABSCHLUSSKAPPEN FÜR TRAGSCHIENENPROFILE****Z-MM**

MM	€/VPE
30x30	9,76
30x45	19,51

Abschlusskappen für Tragschienenprofile, aus Kunststoff,  
Farbe Schwarz.  
VPE = 100x

**SCHALLDÄMM-GUMMIPROFIL FÜR TRAGSCHIENENPROFILE****SGP**

€/M

5,16

Schalldämm-Gummiprofil für alle Tragschienenprofile, zur Vibrations-  
und Schalldämmung, aus EPDM, Farbe Schwarz, mit Kante zum  
einrasten.  
VPE = M

**SICHERUNGSKLAMMERN FÜR TRAGSCHIENENPROFILE****PC-VZ-MM-M**

MM		€/VPE
30x30x3	M8	30,00
	M10	30,00
41x41x3	M8	56,00
	M10	56,00

Sicherungsklammern für Tragschienenprofile, zur Befestigung und  
Sicherung von Verbindungen, verhindert Aufbiegungen, aus Stahl  
verzinkt, Abkantung 10 mm.  
VPE = 100x

**DRUCKKLEMMPLATTEN FÜR TRAGSCHIENENPROFILE**

€/VPE

**LD-VZ**

168,00

Druckklemmplatten für Tragschienenprofile, zur beidseitigen Befestigung und Sicherung von Verbindungen, verhindert Aufbiegungen, aus Stahl verzinkt, 66x40x8 mm, Langloch mittig.  
VPE = 100x

**GEWINDEPLATTEN****GP-VZ-MM**

Gewindeplatten, zur Montage/Tragschienenprofile, aus Stahl verzinkt.  
VPE = 100x

MM

€/VPE

MM		€/VPE
25x30x5	M8	23,78
25x30x8	M10	24,39
35x35x5	M8	30,91
35x35x8	M10	28,54

**GEWINDEPLATTEN SCHRÄG**

€/VPE

**PGS-VZ-M**

Gewindeplatten schräg, zur Montage/Tragschienenprofile, aus Stahl verzinkt, 33 / 25x16x5 mm.  
VPE = 100x

M8	44,51
M10	48,17

**TRÄGERKLAMMERN MIT GEWINDE**

€/VPE

**KM-VZ-M**

Trägerklammern mit Gewinde, zur Befestigung von Luftleitungen an Stahlträgern, aus Stahl verzinkt, Gehäuse mit Schraube Sechskant und konternder Mutter, Gewinde zur Höhenregulierung über Gewindestange (Gewindestange gesondert erhältlich).  
VPE = 50x

M8	60,67
M10	87,50

**MONTAGEWINKEL****MW-VZ-°-BS**

Montagewinkel, für Tragschienenprofile, als Winkelkonsole oder Verbindungselement etc., aus Stahl verzinkt, 160x35 mm.  
VPE = 50x

°	BS	
	MM	€/VPE
90	2	53,00
90	2	53,00
45	4	54,50
45	4	54,50



**WINKEL-KONSOLE****KK-VZ-M**

Winkel-Konsole, zur Montage in Wände, Decken und Fußböden, aus Stahl verzinkt, Profil, gleichförmige Langlochausrichtung, verschweißt mit Winkelplatte, Blechstärke 3 mm.  
VPE = 50x

	MM	€/VPE
100x100	M8	4,89
120x120	M8	5,12
150x150	M10	5,37
180x180	M10	5,95
200x200	M12	5,98

**TRÄGER-KONSOLE****KTP-VZ-MM-L**

Träger-Konsole, Tragschienenprofil und Diagonalverstrebung, aus Stahl verzinkt, gleichförmige Langlochausrichtung, verschweißt mit Grundplatte, Langlöcher, Breite 55 mm, Blechstärke 4 mm.

	L		L		L			
MM	MM	€/ST	MM	MM	€/ST	MM	MM	€/ST
30x30x2	420	10,03	30x45x2	400	12,34	41x41x2	400	11,09
	510	11,16		510	13,60		500	12,48
	600	13,15		600	14,72		600	14,49
	690	13,37		690	16,11		700	15,02

**BEFESTIGUNGSPLETTEN****PM-VZ-M**

Befestigungsplatten, zur Montage in Wände, Decken und Fußböden, aus Stahl verzinkt, Grundplatte 125x55x4 mm, Langlochungen, mit verschweißter Mutter.

VPE = 100x



	€/VPE
M8	198,78
M10	212,20

**AUFHÄNGUNG****- FÜR LUFTLEITUNGEN MIT RUNDDEM QUERSCHNITT****ZT-VZ-M**

Aufhängung, für Luftleitungen mit rundem Querschnitt, aus Stahl verzinkt, Breite 30 mm, Blechstärke 2 mm, Schenkel 105 mm, Rundlochungen.

T= trapezförmig, R= trapezförmig mit zusätzlichem Biegeradius

AMG= mit Dämpfer / M8, M10= mit Mutter.

VPE = 100x



	€/VPE
M8	198,00
M10	215,00



**L- ODER Z-AUFHÄNGUNG  
- FÜR LUFTLEITUNGEN MIT RECHTECKIGEM QUERSCHNITT**

**L-VZ-T** Länge 96 mm, Breite 30 mm

**Z-VZ-T** Länge 58 mm, Breite 30 mm

L- oder Z-Luftkanalaufhängung, zur Montage und Befestigung von Luftleitungen mit rechteckigem Querschnitt, aus Stahl verzinkt, bestmögliche Ausrichtung und Höheneinstellung über Gewindestangen und Blechbohrschrauben, Rund- und Langlochungen.

AMG = 2x Dämpfer, VPE = 250x

TYP	€/VPE
L	103,66
L-AMG	181,16
Z	99,09
Z-AMG	176,59



**DÄMPFER**

**AMG**

Dämpfer, zur Schall- und Schwingungsdämpfung, aus PVC, innen Unterlegscheibe aus Stahl verzinkt, für Gewindestangen, 27x14 mm, Höhe 16 mm, für M8/M10.

VPE = 500x

€/VPE

70,12