



dachdurchführung / dachsockel

dd-e / ds-e

- ✓ frei wählbare abmessungen
- ✓ für flach- und schrägdach
- ✓ ausführung in verzinktem stahl, alu / edelstahl v2a und v4a
- ✓ ergänzung zusätzlicher kulissen möglich

produktinformationen

DL-Schalldämmsockel in eckiger Ausführung werden zur saugseitigen Geräuschreduzierung von Dachventilatoren eingesetzt. Das mit Mineralwolle ausgekleidete Gehäuse ist beidseitig mit einer Blecheinfassung und vier Stehbolzen zur Lastaufnahme ausgestattet. Der sichere Einbau erfolgt mittels des umlaufenden Aufstellflansches. Optional mit zusätzlichen Schalldämmkulissen erhältlich.

Die Mineralwolle ist bis 20 m/s abriebfest, schalldämmend, wasserabweisend und mit Glasseidengewebe kaschirt. Das Dämpfungsmaterial ist nicht-brennbar gemäß Euroklasse A1 EN 13501, biologisch und chemisch neutral. DL-Kulissenschalldämpfer erfüllen die Hygieneanforderungen der VDI 6022, DIN 1946-4 sowie der VDI 3803. Für den sicheren Einbau ist der Kulissenschalldämpfer standardmäßig mit einem Anschlussprofil versehen.

technische daten

material	Stahl verzinkt Aluminium Edelstahl Kupfer
abmessungen	Breite (A): min. 200 mm / max. auf Anfrage Breite (B): min. 200 mm / max. auf Anfrage
oberfläche	Pulverbeschichtung nach RAL Nasslackierung nach RAL NCS oder DB
dach (D)	FD - für Flachdach SD - für Schrägdach

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel	DD-E-D-W-B-H-A-O	optional (o)	V - P30, P20
dach (D)	FD - für Flachdach SD - für Schrägdach	ISO50	- Isolierung mit 50mm Mineralwolle DIN EN 13501-1 A1
werkstoff (W)	VZ - Verzinkt ALU - Aluminium V2A - Edelstahl V2A V4A - Edelstahl V4A CU - Kupfer	AF19	- Isolierung mit 19mm Armaflex
öffnung in mm (BxH)	A - Breite B - Breite H - Gesamthöhe frei wählbar	DW	- Doppelwandig mit Isolierung
anschluss (A)	G - Glatt P20 - Profilrahmen mit Eckwinkel P30 - Profilrahmen mit Eckwinkel P40 - Profilrahmen mit Eckwinkel	SD	- für Schrägdach, max. 45°
		SW	- geschweißte Ausführung
		P-RAL...	- Pulverbeschichtung
		L-RAL...	- Lackierung
		RAL Farbtone	- Lackierung nach Wahl
		zubehör	
		BA	- Dachanschlussband
		KF	- 2ter Klebeflansch beweglich
		RG-E	- Regenkragen

beispiel
Dachdurchführung eckig, Flachdach, verzinkt, 500 x 400mm, P30

bestellschlüssel
DD-E-FD-Vz-500x400-P3