

## ausblasbogen eckig

as-e 90° / 135°



- ✓ einfache montage
- ✓ schutz vor laub und kleintieren
- ✓ witterungsfest

### produktinformationen

Als einfache Alternative für die Außenluftansaugung und Fortluftführung lassen sich DL-Ansaug- und Ausblasbögen einsetzen. Um das Eindringen von Fremdkörpern und Kleintieren zu verhindern, ist an der Öffnung des Bogens ein Vogelschutzgitter angebracht.

Bei der eckigen Ausführung ist zur sicheren Befestigung standardmäßig ein Anschlussprofil montiert. DL-Ansaug- und Ausblasbögen sind wahlweise mit einem Radius von 90° oder 135° erhältlich.

### technische daten

<b>material</b>	
Stahl verzinkt	
Aluminium	
Edelstahl	
Kupfer	
<b>druckstufe</b>	
/	
<b>dichtheitsklasse</b>	
/	
<b>abmessungen</b>	
Breite:	min. 200 mm / max. auf Anfrage
Höhe:	min. 200 mm / max. auf Anfrage
<b>empfohlene luftgeschwindigkeit</b>	
Fortluft	max. 8 m/s
<b>oberfläche</b>	
Pulverbeschichtung nach RAL	
Nasslackierung nach RAL	
NCS oder DB	
<b>temperaturbeständig</b>	
-40°C bis +100°C	

### bestellschlüssel legende

<b>bestellschlüssel</b>	<b>optional (o)</b>
AB-E-W-A-B-A-O	Gefalzt
<b>werkstoff (W)</b>	Geschweißt
VZ - Verzinkt	<b>RB...x...mm</b> - Rahmen Bohrungen
ALU - Aluminium	...x... mm
V2A - Edelstahl V2A	<b>P-RAL...</b> - Pulverbeschichtung
V4A - Edelstahl V4A	<b>L-RAL...</b> - Lackierung
CU - Kupfer	RAL Farbton nach Wahl
<b>öffnung in mm (AxB)</b>	<b>zubehör</b>
A - Kanalmaß	Regenkragen
B - Kanalmaß	Dachdurchführung
<b>anschluss (A)</b>	
P20	
P30	
Winkelrahmen	
<b>beispiel</b>	
Ausblasbogen verzinkt, 500 x 400 P20	
<b>bestellschlüssel</b>	
AB-E VZ-500x400 P20	