

lüftungsturm rund geschweisst lt-r



technische daten

material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl V2A
Edelstahl V4A

abmessungen

Standrohr Durchmesser D1 in mm
Werkstoffstärke in mm
Gesamthöhe in mm
Stückanzahl Lamellen

oberfläche

Nasslackierung nach RAL
oder DB

Volumenstrom in m³/h
Strömungsgeschwindigkeit in m/s
Druckverlust in Pa
Schalleistungspegel in dB (A)
Korrosionsschutzklasse C (1-5)

dacharten

Spitzdach
Flachdach
Schrägdach
überstehend
überstehend mit Sichtblende
bündig
bündig mit Sichtblende
360° umlaufend, frei wählbar

werkstoff (W)

VZ - Verzinkt
ALU - Aluminium
V2A - Edelstahl V2A
V4A - Edelstahl V4A

optional (o)

Regenkragen 2-teilig, lose
Regenkragen angeschweißt
Anschluss-Stützen seitlich
Revisionsöffnung
Regen- und Kondensatablauf
Dachdurchführung Schwerlastanker
Fußflansch DIN 2154 angeschweißt
Ankerkorb: Flachflansch,
Gewindeanker, Zubehör
Ankerkorb: Flachflansch,
Gewindeanker, Zubehör
Bodenplatte quadratisch oder rund
Wandkonsole / Wandhalter
Statischen Nachweis mitliefern