



Luftleitung mit rechteckigem Querschnitt geschweisst

Produktinformationen

Transport, Lagerung und Montage gern. VDI 6022.
Einschließlich Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, zugelassenes Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl V2A
Edelstahl V4A
Schwarzblech

Blechstärke in mm

1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0
andere Blechstärken auf Anfrage

Druckstufe VDI 3803

Druckbereich von - 2500 bis + 6000 Pa
Andere Bereiche auf Anfrage

Verbindung

WF - Winkelflansch bündig verschweißt
DK ... - Doppelkantrahmen
30x15 / 40x20 mm / 50x25 mm

Bestellschlüssel Legende

Bestellschlüssel

LL-E-SW-W-BS-V-O

Werkstoff (W)

VZ - Verzinkt (Schweißnähte kaltverzinkt)
ALU - Aluminium
V2A - (Schweißnähte gebürstet)
V4A - (Schweißnähte gebürstet)

Optional (o)

GR - Grundierung/ MBP - matt - gebeizt und passiviert
L-RAL ... - Lackierung RAL Farbton nach Wahl
P-RAL ... - Pulverbeschichtung RAL Farbton nach Wahl