

## über- /unterdruckjalousieklappen

ÜJK



- ✓ frei wählbare abmessungen
- ✓ große abmessungen druch klappenverbindung in der breite und höhe möglich
- ✓ für wand- oder luftleitungseinbau
- ✓ ausführung des gehäuses in verzinktem stahl, aluminium oder edelstahl v2a und v4a

### produktinformationen

DL Über-/Unterdruckjalousieklappen in eckiger Ausführung eignen sich für den Wand- und Kanaleinbau und werden eingesetzt, um den ungewollten Lufteintritt entgegen der geplanten Strömungsrichtung zu verhindern. Die in Einströmrichtung frei beweglichen Lamellen verschließen die Lüftungsöffnung bei auftretendem Über- oder Unterdruck selbsttätig.

Die Aluminiumlamellen sind in einer Kunststoffbuchse gelagert und gegen Überschlag gesichert. Entsprechend der jeweiligen Einbauart sind die Über-/Unterdruckjalousieklappen mit einem Rahmen für den Einbau versehen. In den meisten Fällen bilden sie eine kostengünstige Alternative zu den herkömmlichen Jalousieklappen.

### technische daten

<b>material</b>	
Stahl verzinkt	
Aluminium	
Edelstahl V2a	
Edelstahl V4a	
<b>dichtheitsklasse</b>	
/	
<b>abmessungen</b>	
Breite:	min. 210 – auf Anfrage
Höhe:	min. 210 – auf Anfrage
Tiefe:	120 mm Kanalmontage, 50mm Wandmontage
<b>empfohlene luftgeschwindigkeit</b>	
Anströmung:	6-8m/s
<b>oberfläche</b>	
Pulverbeschichtung nach RAL	
Nasslackierung nach RAL	
NCS oder DB	
<b>temperaturbeständig</b>	
	-20°C bis +80°C

### bestellschlüssel legende

<b>bestellschlüsse</b>	<b>optional (o)</b>
ÜJK-M-W-B-H-V-O	<b>VK</b> – Verbindungsklaue (zur Klappenverbindung in der Breite)
<b>montage (M)</b>	<b>VG</b> – Verbindungsgestänge (zur Klappenverbindung in der Höhe)
K – Kanalmontage	<b>E-MA</b> –
W – Wandmontage	Einbaurahmen,
<b>werkstoff gehäuse (W)</b>	Winkelrahmen 35x35x5 mm
VZ – Verzinkt	mit Ecklochung, mit Maueranker
ALU – Aluminium	...-VSG – mit Vogelschutzgitter als
V2A – Edelstahl V2A	Eingriffschutz
V4A – Edelstahl V4A	<b>WSG</b> –... Kombination mit Wetterschutzgitter.
<b>öffnung in mm (BxH)</b>	<b>P-RAL</b> ... – Pulverbeschichtung
B – Breite	<b>L-RAL</b> ... – Lackierung
H – Höhe	RAL Farbton nach Wahl
frei wählbar	<b>zubehör (o)</b>
<b>verbindung bei kanalmontage (V)</b>	Einbaurahmen für Mauerwerk
P30 – Profilrahmen mit Eckwinkeln	Kombination mit Wetterschutzgitter oder Vogelschutzgitter
30mm	Beschichtung nach RAL
P20 – Profilrahmen mit Eckwinkeln	
20mm	

#### beispiel

Überdruckjalousieklappe, Kanalmontage, Gehäuse Edelstahl V4A, 500mm x 400mm, P30 Verbindungsrahmen

#### bestellschlüssel

ÜJK-K-V4A-500-400-P30