

ausblasbogen rund ab-r 90° / 135°



✓ einfache montage

✓ schutz vor laub und kleintieren

✓ witterungsfest

produktinformationen

Als einfache Alternative für die Außenluftansaugung und Fortluftführung lassen sich DL-Ansaug- und Ausblasbögen einsetzen. Um das Eindringen von Fremdkörpern und Kleintieren zu verhindern, ist an der Öffnung des Bogens ein Vogelschutzgitter angebracht.

Bei der runden Ausführung erfolgt der Anschluss standardmäßig über einen Steckverbinder mit Anschlagsticke. DL-Ansaug- und Ausblasbögen sind wahlweise mit einem Radius von 90° oder 135° erhältlich.

technische daten

material

Stahl verzinkt
Aluminium
Edelstahl
Kupfer

druckstufe

/

dichtheitsklasse

/

abmessungen

min. DN100/ max. DN1250 > Auf Anfrage

empfohlene luftgeschwindigkeit

Fortluft max. 8 m/s

oberfläche

Pulverbeschichtung nach RAL
Nasslackierung nach RAL
NCS oder DB

temperaturbeständig

-40°C bis +100°C

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel

AB-R-W-A-B-A-O

werkstoff (W)

VZ - verzinkt
ALU - Aluminium
V2A - Edelstahl V2A
V4A - Edelstahl V4A
CU - Kupfer

öffnung in mm

D - Durchmesser

anschluss

Glatt
Dichtung
Bord
Flansch

optional (o)

Gefalzt
Geschweißt
RB...x...mm - Rahmen Bohrungen
...x... mm
P-RAL... - Pulverbeschichtung
L-RAL... - Lackierung
RAL Farbton nach Wahl

zubehör

Regenkragen
Dachdurchführung
Kranösen

beispiel

Ausblasbogen verzinkt, DN500-Bord

bestellschlüssel

AB-R-VZ-500-Bord