

## ausblasstutzen eckig

as-e



- ✓ einfache montage
- ✓ reinigung durch schnelle demontage
- ✓ entlüftung bei allen wetterlagen

### produktinformationen

DL-Ansaug-/ Ausblasstutzen in eckiger Ausführung sind für die Fort- und Zuluft geeignet und werden in RLT-Anlagen und Gebäudefassaden eingesetzt, wo sie durch das standardmäßig verbaute Vogelschutzgitter dem Schutz der Leitungsstränge vor Kleintieren und groben Verunreinigungen dienen.

Die Stutzen sind mit einem Neigungswinkel von 45° bis 90° erhältlich. Zur sicheren Befestigung ist standardmäßig ein Anschlussprofil angebracht.

### technische daten

<b>material</b>	
Stahl verzinkt	
Aluminium	
Edelstahl	
Kupfer	
<b>druckstufe</b>	
/	
<b>dichtheitsklasse</b>	
/	
<b>abmessungen</b>	
Breite:	min. 200 mm / max. auf Anfrage
Höhe:	min. 200 mm / max. auf Anfrage
<b>empfohlene luftgeschwindigkeit</b>	
Fortluft	max. 8 m/s
<b>oberfläche</b>	
Pulverbeschichtung nach RAL	
Nasslackierung nach RAL	
NCS oder DB	
<b>temperaturbeständig</b>	
-40°C bis +100°C	

### bestellschlüssel legende

<b>bestellschlüssel</b>	<b>optional (o)</b>
AS-E-W-A-B-A-O	Gefalzt
<b>werkstoff (W)</b>	Geschweißt
VZ - verzinkt	<b>RB...x...mm</b> - Rahmen Bohrungen
ALU - Aluminium	... x ... mm
V2A - Edelstahl V2A	<b>P-RAL...</b> - Pulverbeschichtung
V4A - Edelstahl V4A	<b>L-RAL...</b> - Lackierung
CU - Kupfer	RAL Farbton nach Wahl
<b>öffnung in mm</b>	<b>zubehör</b>
A - Kanalmaß	Wandrosette
B - Kanalmaß	Kranösen
<b>anschluss (A)</b>	
P20	
P30	
Winkelrahmen	
<b>beispiel</b>	
Ausblasstutzen verzinkt, 500 x 400	
<b>bestellschlüssel</b>	
AS-E VZ-500x400	