

dachhaube rund dh-r



- ✓ frei wählbare abmessungen
- ✓ geringere druckdifferenz durch große ansaugflächen
- ✓ optimaler witterungsschutz

produktinformationen

DL-Dachhauben in runder Ausführung dienen der Fortluftführung und Außenluftansaugung. Die Lufteintritts- bzw. Austrittsöffnungen sind zum Schutz vor Kleintieren und Fremdkörpern mit einem Vogelschutzgitter versehen. Um das Eindringen von Niederschlag zu verhindern, ragt das strömungsgünstige Haubendach bis über die Eintritts-/ Austrittsöffnungen.

Zur sicheren Befestigung der Haube ist diese standardmäßig mit einem Steckverbinder mit Anschlagsicke versehen. Bei der Außenluftansaugung ist darauf zu achten, dass ausreichend Abstand zur Dachfläche gewahrt wird, um so ein Ansaugen von Laub, Schnee etc. zu verhindern. Dachhauben bieten bei extremen Witterungsverhältnissen (Schlagregen, Flugschnee) keinen vollständigen Schutz gegen eindringenden Niederschlag.

technische daten

material	Stahl verzinkt Aluminium Edelstahl Kupfer
druckstufe	
dichtheitsklasse	
durchmesser	min. DN 80 / max. auf Anfrage
empfohlene luftgeschwindigkeit	Außenluft <6 m/s Fortluft <8 m/s
oberfläche	Pulverbeschichtung nach RAL Nasslackierung nach RAL NCS oder DB
temperaturbeständig	80 °C bis 100 °C
anschluss	Steckverbinder Lippendichtung aus EPDM Bord für Spanning Flachflansch hinter Bord

bestellschlüssel legende

bestellschlüssel	DH-R-W-D1-A-O	optional (o)	KÖ - Kranösen
werkstoff (W)	VZ - Verzinkt ALU - Aluminium V2A - Edelstahl V2a V4A - Edelstahl V4a	P-RAL...	- Pulverbeschichtung
öffnung in mm	D - Durchmesser	L-RAL...	- Lackierung
anschluss (A)	Steckverbinder und Anschlagsicke U - Lippendichtung aus EPDM FFB - Flachflansch DIN 24154	RAL Farhton	nach Wahl
hinter Bord	BS - Bord und Spanning	zubehör	Dachdurchführung Regenkragen Dachsockel Kranösen

beispiel
Dachhaube verzinkt, DN1250 und Kranösen

bestellschlüssel
DH-R VZ-1250-U-KÖ