

schutzgitter
vsg-wdg



- ✓ frei wählbare abmessungen
- ✓ ausführung in verzinktem stahl, alu / edelstahl v2a und v4a
- ✓ hoher freier querschnitt

produktinformationen

DL-Vogelschutzgitter VSG oder Welldrahtgitter WDG in eckiger Ausführung finden Einsatz in RLT-Anlagen und Gebäudefassaden. Dabei dienen sie dem Schutz vor groben Verunreinigungen wie Laub und verhindern das Eindringen von Vögeln und anderen Kleintieren. Eine zusätzliche Schutzmöglichkeit ist durch die Anbringung eines Insektenschutzgitters möglich.

technische daten

material	
	Stahl verzinkt Aluminium Edelstahl
abmessungen	
Breite:	min. 200mm / max. auf Anfrage
Höhe:	min. 200mm / max. auf Anfrage
oberfläche	
	Pulverbeschichtung nach RAL Nasslackierung nach RAL NCS oder DB
vsg-vogeldrahtgitter - wdg welldrahtgitter	
blecheinfassung	
	umlaufend, 20, 30 oder 40 mm
alternativ mit profilflansch	
	P20 oder P30 mm
vsg	
VZ	12.8 x 12.8 x 0,8 mm
wdg	
VZ	30 x 30 x 3 mm

bestellschlüssel legende

bestellschlüsse	optional (o)
VSG-W-B-H-O	RB...x...mm - Rahmen Bohrungen ... x ... mm
VSG 12.8 x 12.8 x 0,8 mm	B30, B20 - Blecheinfassung
WDG: VZ= 30 x 30 x 3 mm	P30, P20 - Profilflansch
werkstoff (W)	P-RAL... - Pulverbeschichtung
VZ - Verzinkt	L-RAL... - Lackierung
ALU - Aluminium	RAL Farbton nach Wahl
V2A - Edelstahl V2a	zubehör (o)
V4A - Edelstahl V4a	Insektenschutzgitter
öffnung in mm (BxH)	Wetterschutzgitter
B - Breite	
H - Höhe	
frei wählbar	

beispiel
Vogelschutzgitter verzinkt, 500 x 400 mit Flanschprofil 30mm

bestellschlüssel
VSG-VZ-500x400-P30