

REVISIONSLÜFTUNGSGITTER ALS TÜR - ALUMINIUM KSH-R-L-W-B-H-O

L / LAMELLEN	1 - leicht / 2 - verstärkt
W / WERKSTOFF	ALUE - Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL... - Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 %
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	RM - Montagerahmen

Revisionslüftungsgitter als Tür, eckig, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Rahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen als leichte oder verstärkte Konstruktion, Neigungswinkel 45°, festsitzend, als verschließbare Öffnung, aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.

ALUE	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
KSH-R-1						
	225	30,53	32,63	37,89	40,53	
	325	36,32	38,42	42,63	47,37	
	425	36,32	49,47	52,63	57,89	
	525	36,32	53,68	64,74	69,47	
	625	36,32	70,00	84,21	101,05	
						€/ST

ALU-P-RAL	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
KSH-R-1						
	225	25,26	27,37	30,53	33,16	
	325	30,53	32,63	36,32	40,00	
	425	33,16	40,00	43,68	48,42	
	525	37,37	44,21	52,63	57,37	
	625	49,47	57,37	69,47	83,16	
						€/ST

KSH-R-2	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	43,42	46,05	52,11	56,05	
	325	51,32	55,26	61,32	68,42	
	425	57,37	67,89	71,84	74,47	
	525	61,32	75,00	89,47	96,05	
	625	78,95	94,21	110,00	132,37	
						€/ST

KSH-R-2	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	35,53	37,63	41,58	46,05	
	325	40,79	45,53	49,47	56,05	
	425	46,05	55,26	60,00	67,11	
	525	51,32	61,32	73,16	78,95	
	625	64,47	76,32	91,58	108,68	
						€/ST

+ RM	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	3,42	3,68	4,21	4,74	
	325		4,21	4,74	5,26	
	425			5,26	6,58	
	525				7,89	
						€/ST



Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

