

REVISIONSLÜFTUNGSGITTER ALS TÜR KSH-R-L-W-B-H-O

L / LAMELLEN	1 - leicht / 2 - verstärkt
W / WERKSTOFF	VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 + 20 %, nach Wahl + 35 % / V2A
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	RM - Montagerahmen (V2A - x 4)

Revisionslüftungsgitter als Tür, eckig, (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), für Luftkanal- und Wandeinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Rahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen als leichte oder verstärkte Konstruktion mit Neigungswinkel 45°, festsitzend, als verschließbare Öffnung, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit HygienebescheinigungHK/B/1705/01/2008.

VZ	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
KSH-R-1	225	22,63	24,74	27,37	30,00	
	325	27,37	29,47	31,58	36,32	
	425	30,00	36,32	38,95	42,63	
	525	32,63	39,47	46,84	51,58	
	625	43,68	51,58	61,05	73,68	
						€/ST

V2A	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
KSH-R-1	225	90,53	98,95	109,47	120,00	
	325	109,47	117,89	126,32	145,26	
	425	120,00	145,26	155,79	170,53	
	525	130,53	157,89	187,37	206,32	
	625	174,74	206,32	244,21	294,74	
						€/ST

KSH-R-2	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	32,37	34,21	38,16	41,58	
	325	38,16	40,79	46,05	50,79	
	425	41,58	48,68	53,95	60,53	
	525	47,37	54,74	66,58	71,84	
	625	58,68	69,21	82,89	99,47	
						€/ST

KSH-R-2	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	129,47	136,84	152,63	166,32	
	325	152,63	163,16	184,21	203,16	
	425	166,32	194,74	215,79	242,11	
	525	189,47	218,95	266,32	287,37	
	625	234,74	276,84	331,58	397,89	
						€/ST

+ RM	H		B MM			
	MM	225	325	425	525	
	225	3,42	3,68	4,21	4,74	
	325		4,21	4,74	5,26	
	425			5,26	6,58	
	525				7,89	
						€/ST



Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

