

RASTER-SICHTSCHUTZGITTER - ALUMINIUM NATUR ELOXIERT KSH-RS-ALUE-°-B-H-O

° / LAMELLEN	90 - 90° waagrecht / 45 - 45° Neigungswinkel
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	RM - Montagerahmen

Raster-Sichtschutzgitter, eckig, Zu- und Abluft, Nieder- und Mitteldruck, für Luftkanal- und Wandeinbau, aus Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063), Öffnung B-H ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 30 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Lamellen ... °, Abstand 12,7 mm, feststehend, komplett aus gewalzten Profilen, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/02/2008.

ALUE	H		B MM				
	MM	125	225	325	425	525	600
75	15,53	17,37	18,16	19,74	21,58	24,21	
125	17,37	18,16	19,74	21,58	24,21	27,11	
225		19,74	21,58	24,21	27,11	32,11	
325			24,21	27,11	32,11	37,37	
425				32,11	37,37	43,42	
525					43,42	58,70	
600							€/ST

+ RM	H		B MM				
	MM	125	225	325	425	525	600
75	2,37	2,63	2,89	3,42	3,68	3,95	
125	2,63	2,89	3,42	3,68	4,21	4,74	
225		3,42	3,68	4,21	4,74	5,26	
325			4,21	4,74	5,26	6,58	
425				5,26	6,58	7,89	
525					7,89	9,21	
600						10,53	€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

