

LÜFTUNGSGITTER MIT NETZ RUND - FÜR RUNDE LUFTLEITUNGEN KWS-O-W-D1-O

W / WERKSTOFF	VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A
D1 / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar
O / OPTIONAL	Nieten - Montage mit Blechnieten

Lüftungsgitter mit Netz, rund, Zu- und Abluft (Luftfeuchtigkeit bis 70 %, nicht aggressiv), als Auslauf, für runde Luftleitungen, aus ..., Öffnung D1 ... mm, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Bautiefe 60 mm, versenkte Schraublöcher, aus gepressten Profilen, Gitter innen Schnitzzugnetz, zertifiziert mit Hygienebescheinigung HK/B/1705/01/2008.

VZ	D1
ST-P-RAL	MM
125	6,84
160	7,63
200	9,47
250	10,79
300	12,37
350	13,95
400	15,53
450	18,95
500	21,84
	€/ST

V2A	D1
	MM
125	27,37
160	30,53
200	37,89
250	43,16
300	49,47
350	55,79
400	62,11
450	75,79
500	87,37
	€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

