

ZULUFTAUTOMAT NWP-W-B-H

W / WERKSTOFF

VZ / ST-P-RAL... - Stahl mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 % / V2A

B-H / ÖFFNUNG IN MM

frei wählbar

Zuluftautomat, eckig, Zuluft, für Wand- und Unterfenstereinbau, aus ... , Öffnung B-H ... mm, Innen (KSH-45°) Schutz-Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, versenkte Schraublöcher, Tropfenlamellen 45° Neigungswinkel, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, mit (SP) Schlitzschieber gerade, Außen (KST) Sichtschutz-Lüftungsgitter, eckig, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, verstärkte Konstruktion, Lamellen 45° Neigungswinkel, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, dazwischen Teleskopzufuhrkanal aus Stahlblech verzinkt und Zellstoffgelenk, Länge variabel von 300-500 mm, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, Hygienebescheinigung HK/B/1452/01/2009.

VZ	H	B MM						
ST-P-RAL	MM	125	225	325	425	525	625	825
	75	41,58	46,84	54,74	63,68	74,21	94,74	116,32
	125	47,37	54,21	62,11	71,05	81,05	104,74	130,00
	225		66,32	74,21	86,32	98,42	131,58	158,42
	325			88,95	102,63	117,89	156,32	190,53
								€/ST

V2A	H	B MM						
MM	MM	125	225	325	425	525	625	825
	75	166,32	187,37	218,95	254,74	296,84	378,95	465,26
	125	189,47	216,84	248,42	284,21	324,21	418,95	520,00
	225		265,26	296,84	345,26	393,68	526,32	633,68
	325			355,79	410,53	471,58	625,26	762,11
								€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

