

ZULUFTAUTOMAT - ALUMINIUM NWP-W-B-H

W / WERKSTOFF	ALUE - Aluminium natur eloxiert (Legierung 6063) / ALU-P-RAL... - Aluminium mit Pulverbeschichtung RAL 9003, 9010, 9016, 7040 ; nach Wahl + 20 %
B-H / ÖFFNUNG IN MM	frei wählbar

Zuluftautomat, eckig, Zuluft, für Wand- und Unterfenstereinbau, aus ..., Öffnung B-H ... mm, Innen (KSH-45°-ALU) Schutz-Lüftungsgitter 1-Reihig, eckig, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, versenkte Schraublöcher, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, Tropfenlamellen 45° Neigungswinkel, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, mit (SP) Schlitzschieber gerade, Außen (KST-ALU) Sichtschutz-Lüftungsgitter, eckig, Blendrahmen umlaufend, Breite 25 mm, Abkantung 5 mm, Bautiefe 30 mm, verstärkte Konstruktion, Lamellen 45° Neigungswinkel, Abstand 20 mm, festsitzend, komplett aus gewalzten Profilen, dazwischen Teleskopzufuhrkanal aus Stahlblech verzinkt und Zellstoffgelenk, Länge variabel von 300-500 mm, zertifiziert gemäß technischer Empfehlung RT-ITB-1147/2009, Hygienebescheinigung HK/B/1452/01/2009.

ALUE	H		B MM					
	MM	125	225	325	425	525	625	825
75	52,63	60,00	68,42	80,53	88,95	115,79	142,11	
125	85,00	68,95	76,84	87,89	98,42	130,00	159,47	
225		83,16	91,58	107,89	120,53	161,58	194,21	
325			109,47	125,79	143,16	191,58	228,42	
								€/ST

ALU-P-RAL	H		B MM					
	MM	125	225	325	425	525	625	825
75	45,26	50,79	58,42	67,89	77,89	100,53	123,16	
125	51,05	57,89	66,32	75,26	85,26	112,11	138,42	
225		70,53	78,42	91,05	104,21	138,95	166,84	
325			94,74	108,42	124,21	164,74	200,53	
								€/ST

Zwischengrößen möglich, die Abrechnung erfolgt zum nächst größeren Maß.

